

# Branchen-Benchmarks & Implementierung

## EWK-Monitoring 2024 — Der Status Quo in Zahlen

Seit dem Berichtsjahr 2024 erfasst die Bundesnetzagentur im Rahmen des **Energiewendekompetenz-Monitorings (EWK)** erstmals systematisch, wie schnell und wie vollständig Verteilnetzbetreiber Netzanschlussbegehren bearbeiten.

### Anschlussdauer: Mediane Wartezeiten nach Spannungsebene

Kategorie	Anzahl VNBS	Q25	Median	Q75	Maximum
<b>EE-Anlagen, Niederspannung</b>	740	20 Wo	<b>40 Wo</b>	65 Wo	285 Wo
<b>EE-Anlagen, Mittelspannung</b>	502	50 Wo	<b>120 Wo</b>	236 Wo	1.102 Wo
<b>Verbrauchsanlagen, Niederspannung</b>	708	16 Wo	<b>30 Wo</b>	51 Wo	385 Wo

Die Spreizung ist enorm: Auf Mittelspannungsebene schließen die schnellsten Verteilnetzbetreiber EE-Anlagen in 4 Wochen an, während das schlechteste Quartil über 236 Wochen benötigt.

### Umsetzungsquote: Wie viele Anschlussbegehren werden realisiert?

Kategorie	Anzahl VNBS	Q25	Median	Mittelwert	Minimum
EE-Anlagen, Mittelspannung	288	57,1 %	100 %	78,1 %	1,1 %
EE-Anlagen, Hochspannung	17	9,0 %	100 %	57,3 %	0,4 %
Verbrauchsanlagen, Niederspannung	668	54,2 %	100 %	77,4 %	1,2 %

Quelle: BNetzA EWK-Monitoring 2024 via [vnb-transparenz.de](https://vnb-transparenz.de).

Das untere Quartil bei Verbrauchsanlagen auf Niederspannung beginnt bei **54,2 %**. Mindestens ein Viertel aller VNBS realisiert weniger als die Hälfte der eingereichten Begehren. Wenn Netzbetreiber mit vergleichbaren Netzstrukturen um den Faktor 50 bei der Anschlussdauer auseinanderliegen, ist die physische Netzkapazität nicht der primäre Erklärungsfaktor. Es ist die **Geschwindigkeit und Konsistenz der administrativen Bearbeitung**.

## Nächste Schritte: Von der Erkenntnis zur Implementierung

Der Weg vom heutigen Zustand zu einem konsistenten, auditierbaren Datenbestand lässt sich auf drei Stufen beschreiben:

**Option 1: Manueller Abgleich (Status Quo).** Exporte aus Einzelsystemen, Abgleich in Excel. Skaliert nicht mit der Energiewende und führt zu den extremen Bearbeitungszeiten des EWK-Monitorings.

**Option 2: Klassisches MDM (Batch-basiert).** Ein Master-Data-Management-System synchronisiert in Intervallen (täglich/wöchentlich). Verbessert die Qualität, bleibt aber reaktiv: Inkonsistenzen werden erst beim nächsten Batch erkannt und von Menschen manuell geheilt.

**Option 3: Agentic Asset-MDM (autonom, kontinuierlich).** Ein agentisches System traversiert die Datenquellen permanent, erkennt Inkonsistenzen in Echtzeit und heilt den Stammdaten-Zustand proaktiv. Die sechsstufige Validierungspipeline läuft für jeden Netzknoten autonom und erzeugt auditierbare Entscheidungsobjekte.

## Der Aufwand: Build vs. Buy

Eine interne IT-Abteilung kann die beschriebene Pipeline auf Basis eigener Schnittstellen (MaStR-APIs, GIS-Exporte, SAP-RFC) implementieren. Der Aufwand liegt hier in der Orchestrierung der kontinuierlichen Datenheilung.

Wer diese Komplexität nicht selbst aufbauen und betreiben möchte, findet mit **Cernion** eine schlüsselfertige B2B-SaaS-Lösung.

Cernion liefert exakt diese autonomen Validierungsagenten für Verteilnetzbetreiber “out-of-the-box” und integriert sich nahtlos in bestehende Systemlandschaften (MaStR, SAP, GIS). Die Plattform beinhaltet den kontinuierlichen Abgleich der Quellsysteme, die automatische Kapazitätsbewertung und die Erzeugung auditierbarer Entscheidungsobjekte inklusive Worst-Case-Sensitivitätsanalyse.

---

*Datenquellen: BNetzA EWK-Monitoring 2024 ([vnb-transparenz.de](https://vnb-transparenz.de)), Marktstammdatenregister ([mastr.bundesnetzagentur.de](https://mastr.bundesnetzagentur.de)). Abrufdatum: März 2026.*

---

Revision #1

Created 28 March 2026 12:16:54 by Thorsten Zoerner

Updated 28 March 2026 12:46:42 by Thorsten Zoerner